



Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb F37 (EN AW 2007/2030 T4)

DIN 1725/1747/1798 gezogen (EN 573/754)

Länge: ca. 3000 mm

W.-Nr. 3.1645



Ø	Gewicht kg/m		Ø	Gewicht kg/m	
6 mm	0,08	•	26 mm	1,49	•
8 mm	0,14	•	28 mm	1,72	•
10 mm	0,22	•	30 mm	1,98	•
11 mm	0,27	•	32 mm	2,25	•
12 mm	0,32	•	35 mm	2,69	•
14 mm	0,43	•	36 mm	2,85	•
15 mm	0,50	•	38 mm	3,17	•
16 mm	0,56	•	40 mm	3,52	•
18 mm	0,71	•	42 mm	4,01	•
20 mm	0,88	•	45 mm	4,45	•
22 mm	1,06	•	50 mm	5,50	•
23 mm	1,16	•	52 mm	6,10	•
25 mm	1,37	•	55 mm	6,77	•

Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb F34 (EN AW 2007/2030 T4)

DIN 1725/1747/1799 gepresst (EN 573/755), Längen: ca. 3000 mm, W.-Nr. 3.1645

Ø	Gewicht kg/m		Ø	Gewicht kg/m	
60 mm	7,91	•	120 mm	31,70	•
65 mm	9,29	•	125 mm	34,30	•
70 mm	10,77	•	130 mm	37,10	•
75 mm	12,36	•	135 mm	40,80	•
80 mm	14,10	•	140 mm	43,10	•
85 mm	15,90	•	150 mm	49,50	•
90 mm	17,80	•	160 mm	56,30	•
95 mm	19,80	•	170 mm	63,50	•
100 mm	22,00	•	180 mm	71,20	•
105 mm	24,20	•	190 mm	79,30	•
110 mm	26,60	•	200 mm	87,90	•
115 mm	29,10	•			

Aluminium-Rundstangen Al Cu Mg Pb (EN AW 2007)

gegossen, homogen, abgedreht, Länge: ca. 1000 mm, W.-Nr. 3.1645

Ø	Gewicht kg/m		Ø	Gewicht kg/m	
210 mm	96,90	•	310 mm	211,20	•
220 mm	106,40	•	320 mm	225,10	•
230 mm	116,30	•	330 mm	252,30	•
240 mm	126,60	•	350 mm	274,20	•
250 mm	137,40	•	360 mm	284,90	•
260 mm	148,60	•	380 mm	317,40	•
270 mm	160,20	•	400 mm	351,70	•
280 mm	172,30	•	420 mm	387,92	•
300 mm	197,80	•	450 mm	445,32	•